

ÜNİVERSAL KONTAKT YAPIŞTIRICI

Technical Data Sheet

Kauçuk, plastik, tekstil, ahşap, metal, karton gibi çok çeşitli malzemeleri yapıştırmak için üniversal, solvent bazlı nepren kontakt yapıştırıcı

- Yüksek yapışma gücü
- İyi nem direnci
- Yüksek ısı direnci
- Hemen hemen bütün malzemeler birbirine yapıştırılabilir.
- Fırça ve spatula ile yapışma yüzeylerine kolay bir şekilde sürülebilir.
- Seyreltilmiş asitlere, alkali çözeltilere, suya ve alkole karşıdayanıktır.

Kimyasal baz	Solvent bazlı nepren
Renk	Kehribar
Yoğunluk	0,86 g/cm ³
Sıcaklık direnci min./maks.	-20°C ile 125°C
İşleme sıcaklığı min./maks.	12°C ile 30°C
Min./maks. basma basıncı	7-8 N/mm ²
Viskozite (tokluk)	3200 mPa
Üretimden itibaren raf ömrü	8 ay / 18°C'de

Art.-Nr	İçerik	Amb./Ad.
1398001220	400 ml	1 / 6
1398001222	4250 ml	1

Uygulama

Tüm yüzey kuru ve toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Birleştirilecek her iki yüzeye de uygulayın. Sıkıştırma gerekmez.10-15 dakika sonra, iki malzeme arasında iyi bir yapışma sağlamak için yüzeyin iki parçası sıkıca birbirine bastırılmalıdır. Parçalar yapıştırıcı uygulandıktan sonra yaklaşık 45 dakika içinde birbirlerine yapıştırılmış olmalıdır. Bekleme süresi oda sıcaklığına, uygulanan yapıştırıcı et kalınlığına ve yüzeyin emiciliğine bağlıdır. Yapıştırılacak yüzeyler uygulanan yapıştırıcı film hafif yapışkan iken birleştirilmelidir.

Not

PVC, PVC filmler, PE ve PP üzerinde kullanılmamalıdır. Pürüzsüz yüzeyler zımparalanmalıdır.

İşleme bilgileri, deneylerimize ve deneyimlerimize dayanan tavsiyelerdir; Her uygulamadan önce mutlaka kendi testlerinizi yapmalısınız. Çok sayıda uygulamanın yanı sıra depolama ve işleme koşulları nedeniyle belirli bir işleme sonucunu garanti etmiyoruz. Tehlike uyarıları ve güvenlik tavsiyeleri, özellikle ilk yardım önlemleri, ilgili kap ve ambalaj etiketlerinin yanı sıra geçerli güvenlik bilgi formlarında listelenmiştir. Güvenlik bilgi formlarının ve diğer belgelerin güncel durumuna Westch ana sayfasından ulaşılabilir veya Westch Grubundaki sorumlu şirketten talep edilebilir. Ücretsiz müşteri hizmetlerimiz teknik bilgi sağlaması veya tavsiyede bulunması halinde, tavsiye veya bilgi sözleşmeye bağlı olarak bize borçlu olduğumuz hizmetlerin kapsamının bir parçası olmadığı veya danışmanın kasıtlı olarak hareket etmediği sürece, bu herhangi bir sorumluluk hariç tutularak yapılır. Ürünlerimizin tutarlı kalitesini garanti ediyoruz; teknik değişiklik ve daha fazla geliştirme yapma hakkını saklı tutuyoruz.



Uygulama alanları

Mantar, keçe, ahşap, tekstil vb. Kauçuk ve köpükleri birbirine ve diğer malzemelere yapıştırmak için. Ayrıca beton veya duvar üzerinde metal, deri, şeffaf, sert ve yumuşak hücreli kauçuğun yanı sıra orta taban, üst deri ve porometrik şaft malzemeleri üzerinde katı kalıplı tabanlar. Sert PVC, PMMA, polyester, poliamid, polikarbonat.