


**Boya sistemlerinin kaba, orta ve son zımparalama işlemlerinin yanı sıra plastik ve metal yüzeylerin zımparalanması için de kullanılabilir.**

- Kısa taşlama süresi ve etkili çalışma
- Çok yönlü uygulama
- Esnek kağıt taşıyıcı

#### Uygulama alanları

Kenarların ve yüzeylerin taşlanması, sıvama ve düzeltme, çapak alma ve kaynak dikişi işleme. Vernik ve boyayı çıkarma, aletleri bileme



Renk	Sarı
Yapıştırma	Cırt
Bağlayıcı malzeme Tam sentetik reçine	Cam elyafı dokuma
Aşındırıcı madde malzemesi	Alüminyum oksit

Çap (Ø)	Kum	Delik sayısı	Art.-Nr.	Amb./Ad.
150 mm	40	7	6055535004	50
150 mm	60	7	6055535006	50
150 mm	80	7	6055535008	100
150 mm	100	7	6055535010	100
150 mm	120	7	6055535012	100
150 mm	150	7	6055535015	100
150 mm	180	7	6055535018	100
150 mm	220	7	6055535022	100
150 mm	240	7	6055535024	100
150 mm	320	7	6055535032	100
150 mm	400	7	6055535040	100