

## PLASTİK KİLİTLİ STANDART KABLO KONNEKTÖRÜ

Technical Data Sheet

**Kablo bağları, kabloların, kablo demetlerin, hortumların ve diğer çeşitli malzemelerin hızlı ve kolay bir şekilde demetlenmesi için kullanılır.**

UV'ye dayanıklı kablo bağları, dış mekanlar için ideal bir seçenektir. Özellikle açık havada ve UV ışığına sürekli veya uzun süreli maruz kalan alanlarda kullanılmak üzere üretilmiştir. Hava koşullarındaki direnci yüksektir. UL94V-2 Dereceli olup UL tarafından belirlenen standartlara uygun olarak üretilmiştir.




**Naylon 6.6 UL94V-2**

- Plastik kilitli
- Keskin kenarlı değildir.
- Yüksek tutma kuvveti

**Uygulama Sıcaklığı : -40°C+85°C (-40°F+185°F)**

### Uygulama alanları

Kontrol kabini yapımı, montajlar, motorlu araçların yapımı, motorlu araç atölyeleri, fabrika atölyeleri, asansör yapımı.



Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Bağlama Ø (mm)	Art.-Nr. Doğal	Art.-Nr. Siyah	Amb./Ad.
2,5 mm	100 mm	1,6-20 mm	120525100	1205250100	100 / 1000
2,5 mm	203 mm	1,6-20 mm	120525203	1205250203	100 / 1000
3,6 mm	140 mm	1,6-30 mm	120536140	1205360140	100 / 1000
3,6 mm	200 mm	1,6-40 mm	120536200	1205360200	100 / 1000
3,6 mm	280 mm	1,6-75 mm	120536280	1205360280	100 / 500
4,8 mm	200 mm	1,6-40 mm	120548200	1205480200	100 / 1000
4,8 mm	280 mm	1,6-75 mm	120548280	1205480280	100
4,8 mm	310 mm	1,6-85 mm	120548310	1205480310	100
4,8 mm	368 mm	1,6-100 mm	120548368	1205480368	100
7,6 mm	368 mm	25-150 mm	120576368	1205760368	100
7,6 mm	540 mm	25-150 mm	120576540	1205760540	100
7,8 mm	750 mm	40-220 mm	120578750	1205780750	100
12,5 mm	720 mm	48-220 mm	120512572	1205125072	50
12,5 mm	1000 mm	48-300 mm	120512510	1205125010	50