

## FLAP DİSK ZİMPARA ZR

Technical Data Sheet

### Paslanmaz çelik, demir dışı metaller, alüminyum metallerin işlenmesi için

- Paslanmaz çelik, demir içermeyen metaller veya alüminyum için evrensel olarak uygulanabilir.
- Pas sökme, çapak alma ve sıva yapma, kaynak ve yüzey temizliği
- Son derece yüksek ve hızlı talaş kaldırma performansı
- Güçlü reçine bağına sahip dayanıklı taban
- Ağır yükler altında bile aşınmaya dayanıklı



### Dikkat

Hız kontrollü açılı taşlamaların yanı sıra koruyucu gözlük ve eldiven kullanın!

### Uygulama

Kenarların ve yüzeylerin taşlanması, sıvama ve düzeltme, çapak alma ve kaynak dikişi işleme. Vernik ve boyayı çıkarma, aletleri bileme.

Çap (Ø)	115 mm
Matkap Deliği	22,23 mm
Malzeme	Cam elyafı dokuma
Aşındırıcı madde malzemesi	Zirkonyum oksit

Çap (Ø)	Kum	Maksimum hız	Art.-Nr.	Amb./Ad.
115 mm	40	13300 U/min	1975034514	10
115 mm	60	13300 U/min	1975034516	10
115 mm	80	13300 U/min	1975034518	10

### Uygulama alanları

Alaşımlı ve alaşımsız çelik, yapı çeliği, takım çeliği, yumuşak demir dışı metaller, pirinç ve bronz genel olarak yapı çelikleri, yüksek mukavemetli yapı çelikleri, takım çelikleri, sertleştirilmiş çelikler